

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS COMPACTAS

ALISON

Características



 PUMP²
 UVMP



Metal Free
 Grifo sin partes metálicas en contacto con agua tratada



Ft filter
 Exclusive bayonet Ft filters



Double Flow
 Gran caudal de producción de agua dispensada



Ecological
 Control electrónico de producción para mejor rendimiento



Aquastop
 Detector automático de fugas



Filter Control
 Sistema de aviso automático de cambio de filtros




Direct access
 Fácil mantenimiento



Quality Control
 Control de la calidad del agua



Logical
 Control y funcionalidad parametrizables según la aplicación



Auto Flushing
 Lavado automático de membrana



Silver
 Filtro post carbón plata bacteriostático de calidad certificada




Silver
 Filtro post carbón plata bacteriostático de calidad certificada



Filmtec Membrane
 Membrana original Filmtec



Mixing Valve
 Sistema para el ajuste de la salinidad residual



UV
 Sistema ultravioleta para doble seguridad bacteriológica



Pressure control
 Pressure control and warning system



Solenoid valve
 Electrovalve with safety filter



Reliable connectors
 Tuberías y accesorios de máxima seguridad




Pressure pump
 Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada



Electronic adapter
 Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones




Click
 Fijación y bloqueo seguro de las conexiones



Insert
 Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas

Características técnicas

Dimensiones
equipo



Peso
neto / bruto

○ PUMP ²	14 kg / 17 kg
○ UVMP	15 kg / 18 kg

Logística y transporte

Dimensiones
embalaje



Logística

Palet

18 unidades

