

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS

COMPACTAS

ADVANCE 2

Características



 PUMP²
 UVMP



Metal Free

Grifo sin partes metálicas en contacto con agua tratada



Double Flow

Gran caudal de producción de agua dispensada



Ecological

Control electrónico de producción para mejor rendimiento



Direct access

Fácil mantenimiento



Aquastop

Detector automático de fugas



Filter Control

Sistema de aviso automático de cambio de filtros



Quality Control

Control de la calidad del agua



Logical

Control y funcionalidad parametrizables según la aplicación



Auto Flushing

Lavado automático de membrana



Flushing ready

Quick assembly of the flushing system



Silver

Filtro post carbón plata bacteriostático de calidad certificada



UV

Sistema ultravioleta para doble seguridad bacteriológica



Filmtec Membrane

Membrana original Filmtec



Mixing Valve

Sistema para el ajuste de la salinidad residual



Green filter CS postfilter

Innovador post-filtro de cómoda instalación y mantenimiento



Click

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones



CS filters

Exclusivos filtros CS máxima seguridad y fácil mantenimiento



Pressure pump

Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada



Solenoid valve

Electroválvula con filtro de seguridad



Reliable connectors

Tuberías y accesorios de máxima seguridad



Insert

Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas




Electronic adapter



Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones

Características técnicas

Dimensiones
equipo




Peso
neto / bruto

 PUMP²	16 kg / 19 kg
 UVMP	17 kg / 20 kg

Logística y transporte

Dimensiones
embalaje



Logística

Palet	18 unidades
Container 20'	380 unidades
Container 40'	760 unidades

